

LA RADIOPHARMUNICATION AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

PTI - RADIO & Gestion d'Agents

Système de Protection du Travail Isolé
et Suivi des Agents



TransPatrol®

Système de Rondier en Temps Réel,
Localisation

TransAlarm®

Superviseur de sécurité
sur réseau
RADIO



- Etudes (R & D)
- Fabrication
- Vente
- Installation
- Service après-vente

LA RADIOPROTECTION AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

SRI
Radiocommunications

TWIG PROTECTOR

PTI - DATI
Téléphone GSM PTI
avec option localisation par GPS

GSM PTI - DATI à la norme IP67
De fabrication finlandaise, TWIG PROTECTOR est un concentré des meilleures technologies électroniques et de la Protection des Travailleurs Isolés et intégrée dans un appareil compact.

- Etanche et résistant aux chocs - IP67**
L'indice de protection IP est caractérisé par l'indice de protection contre les corps solides et les liquides, le deuxième chiffre indique la protection contre les liquides et les températures. Indice 6 pour une épaisseur totale à la génération de la poussière.
Indice 7 pour une protection contre l'infiltration temporaire.
- L'appareil est également approuvé pour résister à des chutes de 1,50 m.
- Ergonomie et simplicité inégalées**
Sur la face arrière, 60 griffines (bauges incluses) et son « fermeture patte » 18 x 45 x 94 mm font du TWIG PROTECTOR le GSM PTI le plus léger et compact de sa catégorie. Un bouton d'alarme et d'un mode « mains libres » fonctionne avec un simple clic. Une fois la fonction téléphone autorisé un appel via une ligne préférée et la réception d'appels fixes ou rentrant. Un écran LCD à 128x64 pixels à programmez donne en permanence l'état de l'appareil.
- Option localisation GPS**
Sur demande, lorsque les personnes isolées choisissent l'option localisation GPS, intégrée dans l'appareil, le récepteur GPS intégré envoie en temps réel l'emplacement de l'utilisateur. Sur alarme ou au repos, l'agent peut envoyer un message SMS ou GPS qui indique la dernière position connue. Avec une batterie Li-ion 1 300 mAh, TWIG PROTECTOR développe une autonomie supérieure à 12h sur la base d'une réactivation toutes les secondes !

Version Atex

www.sri-radio.com

SRI
Radiocommunications

TransAlarm®

MOTOTRBO®
Professional Digital Two-Way Radio System

Superviseur de sécurité sur réseau RADIO analogique ou numérique

Ce dispositif permet à un agent de sécurité de recevoir sur la radio informations diverses :

- Les appels téléphoniques et interphones
- Les alertes d'incendies, d'intrusion et technique
- Télécommander des dispositifs électriques
- Effectuer la sécurité des travailleurs isolés PTI

www.sri-radio.com

SRI
Radiocommunications

PTI - RADIO
GESTION D'AGENTS

Systèmes de Protections du Travailleur Isolé, gesticions et suivis d'Agents

Cet équipement permet d'assurer la sécurité des travailleurs isolés (PTI-DATI).

L'ensemble est livré avec :

- 1 émetteur UHF 4 watts à longue portée
- 1 récepteur mural 150 MHz avec son émetteur de télécommande

www.sri-radio.com

SRI
Radiocommunications

MCIR®

MOTOTRBO®
Professional Digital Two-Way Radio System

Main Courante Informatique Rondier

- Le logiciel MCIR, installé dans une BOX SRI, elle-même positionnée au Poste Central de Sécurité ou à l'accès d'un site, permet de gérer les rondeurs, les consignes et la main courante. Traçabilité des historiques.
- Pas de fil avec Internet pour assurer une sécurité maximale des données.
- Possibilité de raccorder la gestion des alarmes du site avec l'alarme MCIR.
- Gestion des PTI Rondier radio en temps réel.

Vos données restent chez vous !

Base Radio

BOX SRI

Boîtier synchronisation de la date et de l'heure

Lecteur Biométrique et carte à puce

www.sri-radio.com

SRI
Radiocommunications

TransPatrol®

MOTOTRBO®
Professional Digital Two-Way Radio System

Système de Rondier en Temps Réel et localisation de personnels en déplacement

- Surveiller des rondes sur système informatique ou sur imprimante avec écrans tactiles au fil de l'eau.
- Localisation des points de passage.
- Localisation du dernier point de passage en cas de déclenchement d'urgence.
- Sens conductif utilisant des puces de proximité ou des bornes de localisation.
- Lecteur de ronde RFID intégré au portatif radio.
- Produit robuste et fiable.

www.sri-radio.com



3 rue de Verdun - BP 20 - 78592 NOISY-LE-ROI CEDEX
Tél. : 01 30 80 42 29
Fax : 01 30 80 44 97

www.sri-radio.com